

HP Designjet T920 ePrinter series



Εντυπωσιακά εύχρηστος ePrinter με νέα σχεδίαση και σύνδεση στο web.



Απολαύστε μια πρωτοποριακή εμπειρία χρήστη.

- Περιορίστε την ακαταστασία – εκτυπώστε επίπεδα, συρραμμένα έγγραφα χάρη στον ενσωματωμένο δίσκο στοίβαξης εξόδου.
- Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο – παρακολουθήστε τα ρολά μέσω, δείτε την κατάσταση του εκτυπωτή στην οθόνη αφής και παρακολουθήστε τις εργασίες κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
- Τοποθετήστε τα ρολά χαρτιού εύκολα, ακόμα και όταν είστε καθισμένοι, χάρη στη δυνατότητα τοποθέτησης ρολών από την μπροστινή πλευρά και την αυτόματη ευθυγράμμισή τους.
- Εξοικονομήστε χώρο με έναν μικρό εκτυπωτή 914 mm (36 ιντσών) με επίπεδη επιφάνεια για γρήγορο έλεγχο των εκτυπώσεων.

Εκτυπώστε γρήγορα και ποιοτικά από την πρώτη φορά.

- Εκτυπώστε γρήγορα: δημιουργήστε επαγγελματικές εκτυπώσεις A1 σε 21 δευτερόλεπτα και συρράψτε τις εργασίες χρησιμοποιώντας το δίσκο στοίβαξης εξόδου.
- Ολοκληρώστε τις εργασίες σας αποτελεσματικά εκτυπώνοντας σωστά από την πρώτη φορά, χάρη στην προεπισκόπηση πραγματικής εκτύπωσης.
- Πετύχετε ακούρο μαύρο, φυσικές ουδέτερες αποχρώσεις του γκρι και ζωηρά χρώματα με έξι αυθεντικές μελάνες HP και την κεφαλή εκτύπωσης HP.
- Επεξεργαστείτε πολύπλοκα αρχεία εύκολα με εικονική μνήμη έως 32 GB, HP-GL/2 και υποστήριξη PDF² για τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα.

Εκτυπώστε σχεδόν από οπουδήποτε¹.

- Χρησιμοποιήστε το Apple® ή Android™ smartphone ή tablet σας για να εκτυπώνετε σχεδόν από οπουδήποτε¹.
- Αποκτήστε πρόσβαση και εκτυπώστε εργασίες από το cloud, ενώ βρίσκεστε εκτός γραφείου, με το HP Designjet ePrint & Share¹.
- Αποθηκεύστε αυτόματα αντίγραφα των εργασιών σας στο cloud όταν εκτυπώνετε με το HP Designjet ePrint & Share¹.
- Εκτυπώστε χωρίς προγράμματα οδήγησης χρησιμοποιώντας ένα USB stick ή στείλτε τις εργασίες σας με email απευθείας στον HP Designjet T920 ePrinter¹.

¹Απαιτείται λογαριασμός HP Designjet ePrint & Share, σύνδεση Internet στον εκτυπωτή και συνδεδεμένη συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet. Για τη χρήση της εφαρμογής HP Designjet ePrint & Share απαιτείται συμβατή συσκευή Apple® iOS ή Android™ και σύνδεση στο Internet. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων ή σύνδεσης. Οι χρόνοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν. 2 GB για προσωρινή αποθήκευση ανά λογαριασμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/eprintandshare.

²Περιλαμβάνεται μόνο στον εκτυπωτή PostScript.



1. Εάν έχει εγκατασταθεί η πλατφόρμα Aurasma, επισκεφτείτε το κανάλι HP Designjet στη διεύθυνση <http://aurasma.ma/s/ke25m>

2. Εάν δεν έχει εγκατασταθεί η πλατφόρμα Aurasma, μπορείτε να την λάβετε από τις παρακάτω τοποθεσίες:

α. Google Play - <http://aurasma.ma/s/android>

β. Apple Store - <http://aurasma.ma/s/ios>

Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, μεταβείτε στο κανάλι HP Designjet στη διεύθυνση <http://aurasma.ma/s/ke25m>

3. Ανοίξτε την εφαρμογή και τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εικόνα για να δείτε το βίντεο HP Designjet

HP Designjet T920 ePrinter series

Τεχνικές προδιαγραφές

Εκτύπωση

Γραμμικά σχέδια	21 δευτ./σελίδα, 120 εκτυπώσεις A1 ανά ώρα, 60 εκτυπώσεις A0 ανά ώρα
Ανάλυση εκτύπωσης	βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 2400 x 1200 dpi από ανάλυση εισόδου 1200 x 1200 dpi με βελτιστοποίηση για το επιλεγμένο φωτογραφικό χαρτί.
Περιθώρια (επάνω x κάτω x αριστερά x δεξιά)	Ρολό: 5 x 5 x 5 x 5 mm Φύλλο: 5 x 22 x 5 x 5 mm
Τεχνολογία	Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Τύποι μελάνης	Τύπου dye (C, G, M, ρΚ, Υ), βάσει χρωστικών (mK)
Χρώματα μελάνης	6 (από 1 κίανθο, γκρι, ματζέντα, μαύρο ματ, μαύρο φωτογραφικό, κίτρινο)
Ψεκασμός/Σταγόνα μελάνης	6 ρl (C, M, Y, G, ρΚ), 9 ρl (mK)
Παρεχόμενη ποσότητα δοχείου μελάνης	Δοχείο μελάνης HP 727: κίανθο, γκρι, ματζέντα, μαύρο ματ, μαύρο φωτογραφικό, κίτρινο (130 ml), μαύρο ματ (69 ml), κίανθο, γκρι, ματζέντα, μαύρο φωτογραφικό, κίτρινο (40 ml)
Ακροφύσια κεφαλής μελάνης	9632
Κεφαλή εκτύπωσης	1 (κίανθο, γκρι, ματζέντα, μαύρο ματ, μαύρο φωτογραφικό, κίτρινο)
Ταχύτητα εκτύπωσης	120 εκτυπώσεις A1 ανά ώρα
Ακρίβεια γραμμών	+/- 0.1%
Ελάχιστο πάχος γραμμής	0,02 mm (HP-GL/2 επεξεργάσιμο)
Ελάχιστο εγγυημένο πλάτος γραμμής	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	91 m
Μέγιστο βάρος εκτύπωσης	11,9 kg
Μέγιστη οπτική πυκνότητα	Μέγιστη οπτική πυκνότητα μαύρου 2,15 (ελάχ. 6 L')

Μέσα

Χειρισμός	Είσοδος: αυτόματη τροφοδότηση ρολών από την μπροστινή πλευρά, τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων. Εξόδος: ενσωματωμένος δίσκος στοιβαξης εξόδου (από A4 έως A0 με χωρητικότητα έως 50 φύλλα A1-size), θήκη, αυτόματος κόπτης
Τύποι	Χαρτί bond και με επικάλυψη (bond, με επικάλυψη, ενσωματωμένο με επικάλυψη, υπερισοχυμένο ματ plus, εγχρωμο), χαρτί τεχνικών σχεδίων (διαφανές αντιγραφικό, ημιδιαφανές bond, βέλβη), φιλμ (διαφανές, ματ, πολυεστερικό), φωτογραφικό χαρτί (σαντί, γυαλιστερό, ημιγυαλιστερό, ματ, έξτρα γυαλιστερό) διαυγές, αυτοκόλλητο (διπλής όψεως, εσωτερικού χώρου, πολυπροπυλένιο, βινύλιο)
Βάρος	60 έως 328 g/m ²
Μέγεθος	210 x 279 έως 914 x 1219 mm
Πάχος	Έως 0,5 mm (στη μη αυτόματη λειτουργία εκτυπώνονται έως 0,6 mm στο δίσκο στοιβαξης εξόδου)

Μνήμη

Βασική	Εικονική μνήμη 32 GB
Σκληρός δίσκος	Τα 320 GB και οι ουρές εργασίας στον μπροστινό πίνακα διατίθενται για CR355A

Συνδεσιμότητα

Διαπαφές (βασικές)	Gigabit Ethernet (1000Base-T), θύρα host USB 2.0 Hi-Speed (περιλαμβάνει ενσωματωμένο διακομιστή εκτύπωσης JetDirect)
Γλώσσες εκτύπωσης (βασικές)	CR354A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF; CR355A: Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF;
Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα οδήγησης	CR354A: Προγράμματα οδήγησης HP-GL/2 και HP-RTL για Windows, πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 3 GUI για Mac OS X; CR355A: Προγράμματα οδήγησης HP-GL/2 και HP-RTL για Windows, προγράμματα οδήγησης PostScript για Windows, Linux και Mac;

Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων

	Windows 8 Professional/Home (32 bit/64 bit), Windows Server 2012, Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium (32 bit/64 bit), Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium (32 bit/64 bit), Windows XP Professional/Home (32 bit/64 bit), Windows Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32 bit/64 bit), Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8, Linux (επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://hp.com)
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος

Mac	Mac OS X v10.6: επεξεργαστής Intel®, μνήμη RAM 1 GB, 5 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Mac OS X v10.7: επεξεργαστής Intel® Core™ 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 ή Xeon®, μνήμη RAM 2 GB, 7 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Mac OS X v10.8: υποστηρίζεται μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα Mac, με εγκατεστημένο OS X v10.6.8 ή νεότερη έκδοση, 2 GB RAM, 8 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο
Windows	Windows XP Professional/Home (SP2 ή νεότερη έκδοση): Οικογένεια Intel® Pentium® ή οικογένεια AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), μνήμη RAM 512 MB, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο

Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας	5 έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25 έως 55°C
Υγρασία λειτουργίας	20 έως 80% RH
Υγρασία αποθήκευσης	Από 0% έως 95% σχετική υγρασία

Ακουστική

Ένταση ήχου	47 dB(A)
Ισχύς ήχου	6,5 B(A)

Περιεχόμενα συσκευασίας

CR354A	HP Designjet T920 ePrinter 914 mm (36 ιντσών), κεφαλή εκτύπωσης, δοχεία μελάνης, δίσκος στοιβαξης, βάση εκτυπωτή, αξόνος, οδηγός γρήγορης αναφοράς, αφίσσα εγκατάστασης, λογισμικό εκκίνησης, καλώδιο τροφοδοσίας
CR355A	HP Designjet T920 PostScript ePrinter 914 mm (36 ιντσών), κεφαλή εκτύπωσης, δοχεία μελάνης, δίσκος στοιβαξης, βάση εκτυπωτή, αξόνος, οδηγός γρήγορης αναφοράς, αφίσσα εγκατάστασης, λογισμικό εκκίνησης, καλώδιο τροφοδοσίας

Διαστάσεις (π x β x υ)

Εκτυπωτής	1399 x 916 x 1110 mm
Στη συσκευασία	1502 x 759 x 775 mm

Βάρος

Εκτυπωτής	87 kg
Στη συσκευασία	112,5 kg

Κατανάλωση ισχύος

Μέγιστη	<120 W (εκτύπωση), <260 W (μέγιστη), <4 W / <7 W με ενσωματωμένο Digital Front End (αναστολή), 0,1 W (αυτόματη απενεργοποίηση), 0 W (απενεργοποίηση από το διακόπτη)
Απαιτήσεις ισχύος	Τάση εισόδου (αυτόματη επιλογή): 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 4,2 A μέγιστο (ρεύμα αιχμής)

Πιστοποίηση

Ασφάλεια	EE (συμμόρφωση με LVD και EN60950-1) Ρωσία (GOST)
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	Συμβατότητα με τις απαιτήσεις σχετικά με προϊόντα Class B: EE (Οδηγία EMC)
Περιβαλλοντικά στοιχεία	ENERGY STAR®, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, FEMP
ENERGY STAR	Ναι

Εγγύηση

	Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πληροφορίες παραγγελίας

Προϊόν

CR354A	HP Designjet T920 ePrinter 914 mm
CR355A	HP Designjet T920 PostScript ePrinter 914 mm

Εξαρτήματα

COE65A	Άξονας HP Designjet T9x0/Tx500 36 ιντσών
CN538A	Προσαρμογέας πυρήνα για HP Designjet 3 ιντσών
CQ654B	Σαρωτής HP Designjet HD

Αναλώσιμα μελάνης

B3P06A	Κεφαλή εκτύπωσης HP 727 Designjet
B3P13A	Δοχείο κίανθης μελάνης HP 727 Designjet, 40 ml
B3P14A	Δοχείο ματζέντα μελάνης HP 727 Designjet, 40 ml
B3P15A	Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 727 Designjet, 40 ml
B3P17A	Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 727 Designjet, 40 ml
B3P18A	Δοχείο γκρι μελάνης HP 727 Designjet, 40 ml
B3P19A	Δοχείο κίανθης μελάνης HP 727 Designjet, 130 ml
B3P20A	Δοχείο ματζέντα μελάνης HP 727 Designjet, 130 ml
B3P21A	Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 727 Designjet, 130 ml
B3P22A	Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 727 Designjet, 130 ml
B3P23A	Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 727 Designjet, 130 ml
B3P24A	Δοχείο γκρι μελάνης HP 727 Designjet, 130 ml
C1Q11A	Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 727 Designjet, 69 ml
C1Q12A	Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 727 Designjet, 300 ml *διαθεσιμότητα στο τέλος του έτους 2013

Υπηρεσίες και υποστήριξη

U7Y82E	- Υποστήριξη υλικού HP για Designjet T920-36in με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 3 έτη
U7Y83E	- Υποστήριξη υλικού HP για Designjet T920-36in με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 4 έτη
U7Y84E	- Υποστήριξη υλικού HP για Designjet T920-36in Hardware με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 5 έτη
U7Y97E	- Υποστήριξη υλικού HP για Designjet T920-36in με απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5, για 4 έτη
U7Z00PE	- Υποστήριξη υλικού HP για Designjet T920-36in με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 1 έτος μετά την εγγύηση
U7Z06PE	- Υποστήριξη υλικού HP για Designjet T920-36in με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 2 έτη μετά την εγγύηση
U7Z05PE	- Υποστήριξη υλικού HP για Designjet T920-36in με απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5, για 1 έτος μετά την εγγύηση. Οι υπηρεσίες U7Y97E και U7Z05PE δεν διατίθενται στην Ιταλία, την Πολωνία και τα κράτη της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (με εξαίρεση τη Νότια Αφρική και το Ισραήλ).

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνιση, να προστατεύσετε το περιβάλλον IT και να αναπτύξετε την επιχειρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.



Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/DesignjetT920>

Για περισσότερα υλικά και μεγέθη μέσω μεγάλου μεγέθους HP, επισκεφτείτε το <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

4AA4-6321ELE Δημοσίευση στην EMEA Αύγουστος 2013

