

# WorkCentre® 5632/5638/5645/5655

## Ασπρόμαυρο πολυλειτουργικό σύστημα



**WorkCentre 5632**  
εμφανίζεται με Duplex Automatic Document Feeder, High Capacity Tandem Tray και Offset Catch Tray



**WorkCentre 5638**  
εμφανίζεται με Duplex Automatic Document Feeder, High Capacity Tandem Tray και Basic Office Finisher



**WorkCentre 5645**  
εμφανίζεται με Duplex Automatic Document Feeder, High Capacity Tandem Tray και Office Finisher



**WorkCentre 5655**  
εμφανίζεται με Duplex Automatic Document Feeder, High Capacity Tandem Tray, High Capacity Feeder και High Volume Finisher

### WorkCentre 5632/5638

### WorkCentre 5645/5655

#### Ταχύτητα εξόδου

Εκτύπωση και Αντιγραφή	WorkCentre 5632/5638	WorkCentre 5645/5655
	Μέχρι 32 και 38 ipm (είδωλα/λειπτό), A4/210 x 297 mm	Μέχρι 45 και 55 ipm (είδωλα/λειπτό), A4/210 x 297 mm
	Μέχρι 22 ipm A3/297 x 420 mm	Μέχρι 31 ipm A3/297 x 420 mm

#### ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ – μέγεθος A4, από το κρύσταλλο αντιγραφής στο δίσκο διαχωρισμού δεσμίδων

Μόλις 4,6 δευτερόλεπτα

Μόλις 3,4 δευτερόλεπτα

#### Χαρακτηριστικά αντιγραφής

##### Αντιγραφή

Σαρωτής εγγράφων	Πλάκα αντιγραφής (διαθέσιμη με το WorkCentre 5632) ή με επιλογή Duplex Automatic Document Handler (DADH) (στάνταρ με WorkCentre 5638/5645/5655). Σαρώνει μεγέθη έως A3/297 x 420 mm SEF
Πλευρές (είσοδος:έξοδος)	1:1, 1:2, 2:2 και 2:1
Ποσότητα	1 έως 9.999
Ανάλυση	Είσοδος 600 x 600 dpi x 8 bit / Έξοδος 4800 x 600 dpi interpolated
Ταυτόχρονες Λειτουργίες <sup>1</sup>	Απεριόριστη δυνατότητα προγραμματισμού ανάλογα με τη σύνθεση (αντιγραφή, εκτύπωση, φαξ και σάρωση)
Μνήμη προ-σελιδοποίησης αντιγράφων (EPC)	128 MB – Copier (επεκτάσιμη στα 512 MB) 384 MB – Copier/Printer (επεκτάσιμη στα 1.280 MB)

<sup>1</sup> Απαιτείται ελάχιστη μνήμη EPC των 256 MB

<p>Βασικές λειτουργίες/ επιλογές αντιγραφής</p>	<p><b>Χαρακτηριστικά</b> Σελιδοποίηση Αυτόματη διπλή όψη Αυτόματη σμίκρυνση/μεγέθυνση για προσαρμογή στο επιλεγμένο μέγεθος χαρτιού Αυτόματη επιλογή χαρτιού Αυτόματη εναλλαγή δίσκων</p>	<p><b>Επιλογές</b> Διάτρηση Συρραφή Δημιουργία Booklet</p>
<p>Λειτουργίες αντιγραφής - απεικόνιση</p>	<p>Ποιότητα Εικόνας • Επιλογές Τύπου Πρωτοτύπου: Κανονικό Κείμενο, Τόνοι γκρι, Φωτογραφία • Επιλογές Ποιότητας Αποτελέσματος: Φωτεινό/Σκούρο, Απαλοιφή φόντου, Αντίθεση, Ευκρίνεια Αντιγραφή Βιβλίου Απαλοιφή ορίων (με επιλογή Εκτύπωσης ως την άκρη) Πρωτότυπο διαφόρων μεγεθών Μετατόπιση εικόνας (με επιλογή αυτόματης κεντρικής στοίχισης)</p>	
<p>Λειτουργίες αντιγραφής - έξοδος</p>	<p>ID Card Copy Δημιουργία Booklet Αντιγραφή ένθετων και διαχωριστικών Εξώφυλλα (Μόνο εμπρός, Εμπρός και Πίσω, μόνο πίσω: Κενό ή εκτυπωμένο) Build Job (Επιτρέπει προγραμματισμό σε επίπεδο σελίδας ώστε να περιληφθεί η αντιγραφή φύλλων και επίσης επιτρέπει την επιβεβαίωση κάθε ενότητας ή τη διαγραφή της τελευταίας ενότητας όταν δημιουργείται η εργασία) Annotation &amp; Bates Stamping Multi-up (έως έξι στήλες με έξι γραμμές) Αναστροφή εικόνας(αρνητικό είδωλο ή αντικατοπτρισμός ) Σετ δείγματος και αποθήκευση εργασίας (προγραμματισμός αποθήκευσης και ανάκλησης ρυθμίσεων εργασιών) Διαφάνειες (περιλαμβάνει διαχωριστικά– κενά η εκτυπωμένα) Βαρύ χαρτί (όχι rough stock)</p>	
<p>Άλλες λειτουργίες αντιγραφής/συσκευής</p>	<p>Job Interrupt (Διακοπή τρέχουσας εργασίας) Βοήθεια (Δυναμικό κείμενο και περιγραφή με γραφικό) Internal Auditron (Αντιγραφή) Γλώσσες (Επιλογή έως 21 γλώσσες για το μενού χρήστη– Αγγλικά ΗΠΑ, Αγγλικά (διεθνή), Γαλλικά (διεθνή), Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά (διεθνή), Καταλανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Βραζιλιάνικα [Λατινικά Πορτογαλικά], Σουηδικά, Νορβηγικά, Δανέζικα, Φινλανδικά, Τούρκικα, Ελληνικά, Ρώσικα, Τσέχικα, Πολωνικά, Ούγγρικο ή Ρουμάνικα) <sup>2</sup></p>	
<p>Σμίκρυνση/Μεγέθυνση</p>	<p>Μεταβλητό Zoom από 25 % - 400 % σε βήμα 1 % Έξι προγραμματιζόμενα ποσοστά (25 %, 64 %, 78 %, 129 %, 154 % και 200 %)</p>	
<p>Διασύνδεση εξωτερικής συσκευής (FDI) (προαιρετικό)</p>	<p>Σύνδεση με συσκευές ελέγχου πρόσβασης τρίτων εταιριών, κερματοδέκτες, ανάγνωση καρτών Υποστηρίζει πλήθος προμηθευτών μέσω του Xerox Custom Application Service</p>	
<p>Θύρα USB</p>	<p>PC interface για upload/download δεδομένων από το internal auditron και το Xerox Copier Assistant Διαχείριση συσκευής από τον πελάτη/Αναβάθμιση λογισμικού</p>	
<p>Επιλογή για άτομα με ειδικές ανάγκες</p>	<p>Το Xerox Copier Assistant (XCA) Software παρέχει μία εναλλακτική μέσω PC στην οθόνη αφής. Αν χρησιμοποιηθεί μαζί με PC χρήστη μέσω της θύρας USB, αυτό το λογισμικό παρέχει κείμενο-σε-ομιλία, μεγέθυνση εικόνας και εύκολη πρόσβαση σε πληκτρολόγιο για βασικές και προχωρημένες λειτουργίες αντιγραφής.</p>	

<sup>2</sup> επιλογή γλώσσας και αριθμών ανά τοποθεσία.

## WorkCentre 5632/5638/5645/5655

### Χειρισμός χαρτιού – Duplex Automatic Document Handler (DADH) (προαιρετικό με 5632 configurations)

Χωρητικότητα <sup>3</sup>	WorkCentre 5632/5638: 75 φύλλα WorkCentre 5645/5655: 100 φύλλα
Ταχύτητα	Έως 60 ipm (είδωλα/λεπτό) μονής όψης/ έως 28 ipm διπλής όψης, A4/210 x 297 mm long edge feed (LEF)
Ανίχνευση μεγέθους χαρτιού	A5/148 x 210 mm long edge feed (LEF) ή short edge feed (SEF) A4/210 x 297 mm LEF or SEF 216 x 356 mm SEF A3/297 x 420 mm SEF
Βάρος μέσων	50 έως 120 gsm

### Χειρισμός Χαρτιού – Δύο δίσκοι χαρτιού εμπρόσθιας τροφοδότησης

Χωρητικότητα <sup>3</sup>	500 φύλλα ο καθένας
Μεγέθη	Ρύθμιση χρήστη, από A5/148 x 210 mm έως A3/297 x 420 mm
Βάρος μέσων	60 έως 200 gsm
Τύποι	Letterhead Προτυπωμένες φόρμες Απλό χαρτί Με διάτρηση Μεγάλου βάρους Ανακυκλωμένο Ετικέτες Bond Φάκελοι Ειδικές ρυθμίσεις (έως 7)
Επιλογές	Envelope Tray Kit για το δίσκο 2 (Χωρητικότητα 50 φάκελοι)

### Χειρισμός Χαρτιού – Βοηθητικός δίσκος bypass

Χωρητικότητα <sup>3</sup>	100 φύλλα
Μεγέθη	Ρύθμιση χρήστη, από 105 x 148 mm έως A3/297 x 420 mm
Βάρος μέσων	60 έως 216 gsm
Τύποι	Letterhead Προτυπωμένες φόρμες Απλό χαρτί Με διάτρηση Μεγάλου βάρους Ανακυκλωμένο Ετικέτες Bond Φάκελοι Ειδικές ρυθμίσεις (έως 7)

<sup>3</sup> Η χωρητικότητα χαρτιού βασίζεται σε μέσα βάρους 75 gsm. Η χωρητικότητα ποικίλλει ανάλογα με το βάρος των μέσων.

## Χειρισμός χαρτιού – High Capacity Tandem Tray (προαιρετικό με WorkCentre 5632, 5638, 5645; στάνταρ στο 5655)

Χωρητικότητα <sup>3</sup>	Δύο δίσκοι: 1.600 και 2.000 φύλλα ο κάθε ένας
Μεγέθη	A4/210 x 297 mm LEF
Βάρος μέσων	60 έως 200 gsm

## Χειρισμός χαρτιού – Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF) (προαιρετικός)

Χωρητικότητα <sup>3</sup>	4.000 φύλλα
Μεγέθη	A4/210 x 297 mm LEF Optional Short Edge Kit A4/210 x 297 mm SEF με χωρητικότητα 2.000 φύλλων Προαιρετικό Short Edge Kit A3/297 x 420 mm SEF με χωρητικότητα 2.000 φύλλων
Βάρος μέσων	60 έως 216 gsm

## Χειρισμός Χαρτιού – Συνολική χωρητικότητα

Συνολική χωρητικότητα συσκευής <sup>3</sup>	8.700 φύλλα (με Bypass tray, front loading paper trays, High Capacity Tandem Tray και High Capacity Feeder)
---	---

## Επιλογή Εξόδου – Επιλογή δίσκου διαχωρισμού δεσμίδων (OCT)

Χωρητικότητα <sup>3</sup>	300 φύλλα
Μεγέθη	A6/105 x 148 mm to A3/297 x 420 mm
Βάρος μέσων	60 έως 216 gsm

## Επιλογή Εξόδου – Επιλογή Basic Office Finisher (διαθέσιμος μόνο για τα 5632, 5638 και 5645)

Χωρητικότητα <sup>3</sup>	Επάνω δίσκος – 250 φύλλα Stacking Tray – 1.000 φύλλα
Μεγέθη	A6/105 x 148 mm to A3/297 x 420 mm
Βάρος μέσων	60 έως 216 gsm
Συρραφή <sup>3</sup>	30 φύλλα Μονής θέσης (γωνία επάνω δεξιά)

## Επιλογή Εξόδου – Επιλογή Office Finisher

Χωρητικότητα <sup>3</sup>	Επάνω δίσκος – 250 φύλλα Stacking Tray – 2.000 φύλλα
Μεγέθη	A6/105 x 148 mm to A3/297 x 420 mm
Βάρος μέσων	60 έως 216 gsm
Συρραφή <sup>3</sup>	50 φύλλα Μονή (σε οποιαδήποτε γωνία) και διπλή
Διάτρηση (προαιρετική)	2-οπές 4-οπές 4-οπών “Swedish”

<sup>3</sup> Η χωρητικότητα χαρτιού βασίζεται σε μέσα βάρους 75 gsm. Η χωρητικότητα ποικίλλει ανάλογα με το βάρος των μέσων.

## Επιλογή Εξόδου – Επιλογή High Volume Finisher (διαθέσιμη μόνο για το 5655)

Χωρητικότητα <sup>3</sup>	Επάνω δίσκος – 250 φύλλα Stacking Tray – 3.000 φύλλα
Μεγέθη	A6/105 x 148 mm to A3/297 x 420 mm
Βάρος μέσων	60 έως 216 gsm
Συρραφή <sup>3</sup>	100 φύλλα Μονή (σε οποιαδήποτε γωνία), διπλή, front, rear, SEF και 4-stitch
Διάτρηση (προαιρετική)	Διάτρηση 2 οπών 4-οπές 4-οπών “Swedish”

## Επιλογή Εξόδου – Επιλογή High Volume Finisher με Booklet Maker (διαθέσιμα μόνο στα 5645 5655)

Χωρητικότητα <sup>3</sup>	Επάνω δίσκος – 250 φύλλα Stacking Tray – 3.000 φύλλα
Μεγέθη	A6/105 x 148 mm to A3/297 x 420 mm
Βάρος μέσων	60 έως 216 gsm
Συρραφή <sup>3</sup>	Μονή (σε οποιαδήποτε γωνία), διπλή, front, rear, SEF και 4-stitch
Διάτρηση (προαιρετική)	Διάτρηση 2 οπών 4-οπές 4-οπών “Swedish”
<b>Μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων</b> Χωρητικότητα <sup>3</sup>	Tray stop up: 30 booklets (1-15 σελίδες ανά φυλλάδιο) Tray stop down: απεριόριστη
Μεγέθη	A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm A3/297 x 420 mm
Βάρος μέσων	60 έως 216 gsm
Συρραφή <sup>3</sup>	Συρραφή στη ράχη (2-15 φύλλα / φυλλάδια 8-60 σελίδων)
Εξάλειψη κύρτωσης υλικών	Δίπλωμα σχήματος V (1-15 φύλλα / χωρίς συρραφή)

## Επιλογή Εξόδου – Z-Fold / Επιλογή C-Fold Unit με HVF with Booklet Maker

Χωρητικότητα <sup>3</sup>	50 φύλλα ή απεριόριστη χωρητικότητα με tray stop στην κάτω πλευρά
Μεγέθη	A4/210 x 297 mm
Βάρος μέσων	60 έως 216 gsm

## Επιλογή Εξόδου – Post Process Inserter (προαιρετικά με HVF και HVF με Booklet Maker)

Χωρητικότητα <sup>3</sup>	250 φύλλα Tray stop down: απεριόριστη
Μεγέθη	A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm A3/297 x 420 mm
Βάρος μέσων	60 έως 216 gsm

<sup>3</sup> Η χωρητικότητα χαρτιού βασίζεται σε μέσα βάρους 75 gsm. Η χωρητικότητα ποικίλλει ανάλογα με το βάρος των μέσων.

## Επιλογή Εξόδου – Επιλογή βοηθητικού συρραπτικού

Χωρητικότητα <sup>3</sup>	50 φύλλα
---------------------------	----------

## Χαρακτηριστικά εκτύπωσης

### Εκτύπωση σε Δίκτυο – Επεξεργαστής (ταυτόχρονο RIP, παραλαβή, προγραμματισμός, επεξεργασία ουράς και μετάδοση)

Επεξεργαστής	1,2 GHz (FreeScale 8545)
Μνήμη (ESS)	512 MB
Σύστημα μονάδας δίσκου	Διαμοιραζόμενος σκληρός δίσκος 80 GB
Γλώσσα εκτυπωτή (PDL) - αυτόματη αλλαγή	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCL 6/PCL 5e</li> <li>• PostScript 3 emulation</li> <li>• TIFF (6,0 Old JPEG και New JPEG)</li> <li>• TIFF Fax Extended (TIFF-FX)</li> <li>• PDF</li> <li>• LCDS, SCS, XES και IPDS μέσω τρίτων προμηθευτών</li> </ul>

### Εκτύπωση σε δίκτυο – Ανάλυση( εκτύπωση μέσω του λογισμικού CentreWare®)

	PostScript emulation: 600 x 600 dpi και 1200 x 1200 dpi (μέχρι 256 αποχρώσεις του γκρι) PCL: 600 x 600 dpi υποστηρίζει εναλλαγή PCL και PS στην ίδια εργασία
Τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:	Bi-directional Print Drivers Embedded web server για ρυθμίσεις Έλεγχος εργασιών στη συσκευή και στον υπολογιστή

### Εκτύπωση σε δίκτυο – Χαρακτηριστικά εκτύπωσης

Έξοδος χαρτιού	Special font Banner Sheet Rotate Image Offset
----------------	--

### Εκτύπωση σε δίκτυο – Επιλογές Print Driver

	<p>Τύπος εργασίας</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ασφαλής, δείγμα, μεταχρονολογημένη</li> <li>• επιλογή LAN Fax</li> <li>• Save και Save &amp; Print</li> </ul> <p>Επιλογή χαρτιού αναλόγως ιδιότητας (περιλαμβανομένων διαχωριστικών διαφανειών)</p> <p>Διπλής όψης</p> <p>Αποπεράτωση</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Συρραφή σε πολλές θέσεις</li> <li>• Διάτρηση (αν προστεθεί στη σύνθεση)</li> <li>• Δημιουργία φυλλαδίων</li> <li>• Προσαρμογή σε νέο μέγεθος χαρτιού</li> <li>• Συρραφή στη ράχη με Professional Finisher (5632/5638/5645) και High Volume Finisher Booklet Maker (5655)</li> </ul> <p>Επιλογές δίσκου εξόδου</p> <p>Αποθήκευση και ανάκληση των ρυθμίσεων στο driver</p>
--	---

<sup>3</sup> Η χωρητικότητα χαρτιού βασίζεται σε μέσα βάρους 75 gsm. Η χωρητικότητα ποικίλλει ανάλογα με το βάρος των μέσων.

Ειδικές σελίδες	Προγραμματισμός σελίδων εξαίρεσης (εξώφυλλα, ένθετα/διαχωριστικά, σελίδες εξαίρεσης)				
Επιλογές εικόνας	Ρύθμιση φωτεινότητας Εξοικονόμηση γραφίτη Επιλογές ανάλυσης (600 x 600 και 1200 x 1200 dpi) Σμίκρυνση/Μεγέθυνση Περιθώρια (εκτύπωση χωρίς περιθώρια) Αναστροφή εικόνας (αρνητικό είδωλο ή αντικατοπτρισμός)				
Διάταξη/υδατογράφημα	N-up (16)/Multi-up Διάταξη φυλλαδίου /αποπεράτωση Fit to Προσαρμογή σε νέο μέγεθος χαρτιού Προσανατολισμός εικόνας Επιλογές υδατογραφήματος				
<b>Πρωτόκολλα Εκτύπωσης και Networks</b>					
Physical	Ethernet 10/100/1000BaseT, 10BaseT, 10Base2, Token ring (IEEE802.5) – via adapter, Wireless Ethernet (IEEE802.11a/b/g)				
Λειτουργικά συστήματα	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Windows 2000, XP, Windows Server XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Vista</li> <li>• Citrix</li> <li>• Novell NetWare 4.x, 5.x, 6</li> <li>• Mac OS 8.x, 9.x, OS 10,3</li> <li>• Solaris 2,8, 2,9, 2,10</li> <li>• HPUX 11,0</li> <li>• IBM AIX 4,3.3</li> <li>• Linux Fedora Core 1 (Intel)</li> <li>• Linux Yellow Dog 3,0</li> </ul>				
Πρωτόκολλα δικτύου	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TCP/IPv4/IPv6, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX και Net BEUI, IPP</li> <li>• AppleTalk/EtherTalk®/NEPS</li> </ul>				
Πρωτόκολλα διαχείρισης	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, Bonjour, DDNS, SLP v2, SSDP, HTTP/S, RARP, LDAP, SMTP, POP3				
Πρωτόκολλα ασφαλείας/ Χαρακτηριστικά	<table border="0"> <tr> <td><b>Protocols</b></td> <td><b>Χαρακτηριστικά</b></td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HTTPS</li> <li>• IPsec</li> <li>• 802,1x</li> <li>• SNMPv3</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Εφαρμογή φίλτρων IP</li> <li>• Λειτουργίες ασφαλούς εκτύπωσης</li> <li>• Audit log</li> <li>• Επανεγγραφή εικόνων</li> <li>• Data Encryption</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>Protocols</b>	<b>Χαρακτηριστικά</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HTTPS</li> <li>• IPsec</li> <li>• 802,1x</li> <li>• SNMPv3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εφαρμογή φίλτρων IP</li> <li>• Λειτουργίες ασφαλούς εκτύπωσης</li> <li>• Audit log</li> <li>• Επανεγγραφή εικόνων</li> <li>• Data Encryption</li> </ul>
<b>Protocols</b>	<b>Χαρακτηριστικά</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• HTTPS</li> <li>• IPsec</li> <li>• 802,1x</li> <li>• SNMPv3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εφαρμογή φίλτρων IP</li> <li>• Λειτουργίες ασφαλούς εκτύπωσης</li> <li>• Audit log</li> <li>• Επανεγγραφή εικόνων</li> <li>• Data Encryption</li> </ul>				
Γραμματοσειρές	PCL: 80 κλιμακούμενες γραμματοσειρές, γραμματοσειρές τύπου bitmap για γραμμικό εκτυπωτή και γραμματοσειρές για γραμμικό εκτυπωτή (γραμματοσειρές true type) PostScript 3: 136 βασικές γραμματοσειρές PostScript (γραμματοσειρές true type/αποστολή γραμματοσειρών ως/πίνακας υποκατάστασης) Βοηθητικό πρόγραμμα διαχείρισης γραμματοσειρών για λήψη πρόσθετων γραμματοσειρών (για Windows και Mac)				

Print Drivers	<p><b>Περιβάλλοντα</b> Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2003 64 Bit, Windows Vista/Vista 64 Bit, Windows Walk-up (PS), Microsoft Certified</p>	<p><b>PCL6/5e</b> Περιβάλλον χρήστη με γραφικά Xerox Bi-directional χαρακτηριστικά</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Κατάσταση εργασίας, χαρτιού και γραφίτη</li> <li>• Ειδοποίηση για κατάσταση εργασίας</li> <li>• Just in time Bi-Di</li> <li>• Αυτόματη συμπλήρωση διευθύνσεων IP</li> <li>• Διαγραφή εργασιών</li> </ul>	<p><b>PostScript 3</b> Περιβάλλον χρήστη με γραφικά Xerox Bi-directional χαρακτηριστικά</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Κατάσταση εργασίας, χαρτιού και γραφίτη</li> <li>• Ειδοποίηση για κατάσταση εργασίας</li> <li>• Just in time Bi-Di</li> <li>• Αυτόματη συμπλήρωση διευθύνσεων IP</li> <li>• Διαγραφή εργασιών</li> </ul>
	Macintosh System 8.x – 10.2	Δ/Δ	Generic PPD
	Macintosh System 10.3 και νεώτερες	Δ/Δ	PostScript 3 Περιβάλλον χρήστη με γραφικά Xerox Bi-directional χαρακτηριστικά
Xerox Mobile Express Driver (X-MED)	<p>Διευκολύνει το χρήστη να βρει, να χρησιμοποιήσει και να χειριστεί συσκευές Xerox και μη Xerox σε κάθε νέα τοποθεσία. Σύνδεση σε νέο δίκτυο και το X-MED βρίσκει αυτόματα τους εκτυπωτές και παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση και τη χωρητικότητα.. Save a Αποθήκευση λίστας «προτιμώμενων» εκτυπωτών για κάθε τοποθεσία , αποθήκευση ρυθμίσεων εκτύπωσης για χρήση από κάθε εκτυπωτή στο δίκτυο και μεγάλη μείωση κλήσεων για υποστήριξη IT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αυτόματος εντοπισμός εκτυπωτών</li> <li>• Η λίστα εκτυπωτών μπορεί να διαμορφωθεί βάσει τοποθεσίας</li> <li>• ανατροφοδότηση για την κατάσταση της συσκευής , των αναλωσίμων , των εργασιών</li> </ul>		
Xerox Global Print Driver (X-GPD)	<p>Ενας καθολικός print driver που επιτρέπει στους IT να εγκαθιστούν, να αναβαθμίζουν και να διαχειρίζονται τις Xerox και τις μη Xerox συσκευές από ένα n μόνο driver. Παρέχει ένα φιλικό στο χρήστη περιβάλλον , μειώνοντας τον αριθμό των κλήσεων τεχνικής υποστήριξης και απλοποιώντας τη διαχείριση της συσκευής και των εργασιών.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αυτόματος εντοπισμός εκτυπωτών</li> <li>• Η λίστα εκτυπωτών μπορεί να διαμορφωθεί βάσει τοποθεσίας</li> <li>• ανατροφοδότηση για την κατάσταση της συσκευής , των αναλωσίμων , των εργασιών</li> </ul>		
Εργαλεία υποβολής εκτύπωσης	<p><b>Περιβάλλοντα</b> Solaris 2.8, 2.9, 2.10, HP-UX 11.0, IBM AIX 4.3.3μ Linux Fedora Core 1 (Intel), Linux YellowDog 3.0</p>	<p><b>PCL</b> εργαλείο υποβολής μόνο</p>	<p><b>PostScript 3</b> Εργαλείο υποβολής με πλήρες σετ χαρακτηριστικών (περιλαμβάνει διαχείριση, print driver GUI/TTY και εγκατάσταση λογισμικού)</p>
	TIFF/PDF: Υποστηρίζεται στα Windows 98/Me/NT 4.0/ Windows 2000/XP Server 2003	Εργαλείο υποβολής για οποιοδήποτε αρχείο μορφής TIFF ή PDF	Δ/Δ



Διαχείριση συσκευής	
Υποστήριξη διαχείρισης	SNMP Version 1. SNMP Version 2c and SNMP Version 3 MIB access (IETF-MIBII RFC 1213), host resources MIB RFC 2790, Printer MIB RFC v.2
Xerox CentreWare Internet Services	Επιτρέπει την απομακρυσμένη ρύθμιση εγκατάστασης των επιλογών σύνθεσης και τη διαχείριση της συσκευής
Xerox CentreWare Web	Εφαρμογή διακομιστή με βάση το Web για διαχειριστές δικτύων, η οποία επιτρέπει τη διαχείριση της συσκευής μέσω Web από οποιονδήποτε σταθμό εργασίας, είτε σε περιβάλλον Windows είτε σε UNIX ή οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό σύστημα. Λειτουργεί με οποιονδήποτε εκτυπωτή διαχείρισης SNMP οποιουδήποτε κατασκευαστή. Παρέχει βοήθεια για τον εντοπισμό συσκευών και εγκατάσταση, τους διαγνωστικούς ελέγχους και την αντιμετώπιση προβλημάτων, τις αναβαθμίσεις συσκευών, καθώς και βασική διαχείριση των λογιστικών στοιχείων και των πόρων. Απαιτεί Windows XP ή 2000 (Professional ή Advanced Server) Windows 2003 και Internet Explorer 6.0 και νεώτερες εκδόσεις
Novell NDPS/NEPS (πύλη για WorkCentre Pro)	Εφαρμογή πύλης διακομιστή: εργαλείο κεντρικής διαχείρισης
Xerox CentreWare για Unicenter TNG	Παρέχει πρόσθετη αναγνώριση στη γενική διαδικασία εντοπισμού που εκτελεί το Unicenter TNG και τη δυνατότητα προβολής του WorkCentre στο Unicenter TNG Business Process View.
Xerox CentreWare για Tivoli NetView	Παρέχει την αναγνώριση των εκτυπωτών Xerox N-Series και των πολυλειτουργικών συστημάτων WorkCentre στη γενική διαδικασία εντοπισμού που εκτελεί το Tivoli NetView.
Xerox CentreWare για HP OpenView	Παρέχει αναγνώριση των εκτυπωτών Xerox N-Series και των πολυλειτουργικών συστημάτων WorkCentre στη γενική διαδικασία εντοπισμού που εκτελεί το HP OpenView.
Xerox Barcode Pro PS Information διαθέσιμο στο <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a>	Παρέχει traps και μηνύματα ενημέρωσης στο πρόγραμμα περιήγησης συναγερού OpenView καθώς και τη δυνατότητα εκκίνησης του CentreWare Internet Services για διαχείριση της συσκευής απευθείας από το OpenView. Επιτρέπει intelligent PostScript εκτύπωση σε πολυλειτουργικά συστήματα Xerox ,αποθηκεύοντας Xerox software καθώς επίσης και τα barcode fonts στο σκληρό δίσκο του εκτυπωτή. Επιτρέπει την εκτύπωση των barcodes από κάθε εφαρμογή (SAP R/3 client or mainframe) που υποστηρίζει PostScript εκτύπωση. Υπολογίζει αυτόματα τα ψηφία, τοποθετεί τους αρχικούς /τελικούς και ενδιάμεσους χαρακτήρες στη σειρά των δεδομένων, συμπιέζει και κωδικοποιεί τα δεδομένα και περιστρέφει το barcode σε 90 ή 270 μοίρες.
Xerox Device Types για περιβάλλον SAP R/3 είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a>	Απλοποιεί την εκτύπωση σε περιβάλλοντα SAP R/3 παρέχοντας στους χρήστες εφαρμογές SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, 4.6x, SAP Enterprise 4.7x, εφαρμογές ERP με βελτιωμένη λειτουργικότητα εκτύπωσης WorkCentre (PostScript και PCL) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Εκτύπωση μονής ή διπλής όψης</li> <li>• Αποπεράτωση για μονή ή διπλή συρραφή</li> <li>• Θέση τραβήγματος δίσκου από οποιονδήποτε δίσκο</li> <li>• Αριθμός αντιγράφων – δυνατότητα για εκτύπωση πολλαπλών αντιγράφων</li> <li>• Τύπος χαρτιού και χρώμα – δυνατότητα επιλογής διαφορετικών τύπων χαρτιού και χρωμάτων, όπως διαφάνειες, κόκκινο κ.λπ.</li> <li>• Ασφάλεια εκτύπωσης με τη δυνατότητα αναγνωριστικού κωδικού PIN στο WorkCentre</li> <li>• Network Accounting – Προσφέρει τη δυνατότητα προσθήκης Job Based Accounting User IDs σε εργασίες εκτύπωσης SAP</li> <li>• Εκτύπωση αρχικής σελίδας – Παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης αρχικών σελίδων του εκτυπωτή</li> <li>• Barcode printing – Xerox standard PostScript device types διαθέσιμα στο <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a> υποστηρίζει Intelligent Barcode Printing με Xerox Barcode Pro PS. Αυτό το Barcode Pro PS μπορεί να αγοραστεί από το <a href="http://www.font.net">www.font.net</a></li> </ul>

Βοηθητικό πρόγραμμα Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode (προαιρετικό). Μπορεί να αγοραστεί από το <a href="http://www.font.net">www.font.net</a>	Παρέχει τη δυνατότητα built-in που επιτρέπει την εκτύπωση barcodes σε οποιοδήποτε εκτυπωτή με κατάλληλη σύνθεση PostScript σε SAP R/3 4,1x, 4,5x, 4,6x και εντός του Latin-1 (ISO8859-1) SAP σελίδων μόνο. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα Xerox PostScript Device Types για περιβάλλον SAP R/3 και Xerox Font Center Barcode Fonts. Η μονάδα επιτρέπει τον αυτόματο υπολογισμό, την τοποθέτηση αρχικών/τελικών και ενδιάμεσων χαρακτήρων, την κωδικοποίηση των δεδομένων και τη συμπίεση των δεδομένων.
<b>Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare – Integrated device Web page</b>	
Κατάσταση συσκευής	Web server ενσωματωμένος σε Smart Controller <ul style="list-style-type: none"> <li>Κατάσταση δίσκου/περιεχόμενα</li> <li>Κατάσταση αναλωσίμων</li> <li>Ειδοποιήσεις</li> </ul>
Προβολή σειράς προτεραιότητας εργασιών εκτύπωσης	Ολοκληρωμένη διαχείριση της σειράς προτεραιότητας των εργασιών εκτύπωσης
Υποβολή εργασίας	Αρχεία PS, PCL TIFF, PDF έτοιμα για εκτύπωση (Copier/Printer μόνο) Επιλογή δυνατότητας εξόδου (διπλής όψης, συρραφή, δίπλωμα, διάτρηση, επιλογή χαρτιού) Επιλογές παράδοσης (απευθείας, δοκιμαστική, μεταχρονολογημένη και ασφαλής)
Διαχείριση συσκευής	Επιτρέπει την απομακρυσμένη ρύθμιση εγκατάστασης των επιλογών σύνθεσης και τη διαχείριση της συσκευής
Διαχείριση προτύπων σάρωσης	Μπορείτε να δημιουργήσετε 250 πρότυπα Δημιουργήστε πρότυπα σάρωσης ειδικά για τη συσκευή CentreWare Επιλογές σελίδας επιβεβαίωσης s Κοινή χρήση προτύπων σάρωσης μέσω αντιγραφής των ρυθμίσεων συσκευής
Προγράμματα περιήγησης	Netscape 6,2, 7.x (Mozilla 1.x) Internet Explorer 5,5.x, 6.x, 7.x Safari 1.x Mozilla Firefox 1.x
Υποστήριξη	Ηλεκτρονική υποστήριξη μέσω ιστοσελίδας
<b>Χαρακτηριστικά σάρωσης</b>	
<b>Σάρωση</b>	
Παράλληλες λειτουργίες	Σαρώστε ενώ το σύστημα εκτελεί εργασίες αντιγραφής ή εκτύπωσης δικτύου, ή ενώ μεταβιβάζει εργασίες σάρωσης σε δίκτυο ή στέλνει φαξ
Ταχύτητα εισόδου	Σαρώστε μέχρι 60 ipm - A4/210 x 297 mm LEF σε όλες τις επιλογές ανάλυσης
Αναλύσεις	DPI Επιλογές 600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
	Προκαθορισμένες ρυθμίσεις σάρωσης <ul style="list-style-type: none"> <li>Για αρχειοθέτηση (Κανονική ποιότητα – Το μικρότερο μέγεθος αρχείου) – 100 x 100– 100 x 100</li> <li>Για κοινή χρήση και εκτύπωση (Κανονική ποιότητα – Το μικρότερο μέγεθος αρχείου) – 200 x 200– 200 x 200</li> <li>Για εκτύπωση υψηλής ποιότητας (Υψηλή ποιότητα – Μεγάλο μέγεθος αρχείου) 300 x 300</li> <li>Για OCR (Υψηλή ποιότητα – Μεγάλο μέγεθος αρχείου) – 300 x 300</li> <li>Απλή σάρωση (Κανονική ποιότητα – Μικρό μέγεθος αρχείου) – 200 x 200</li> </ul>
	Ποιότητα/μέγεθος αρχείου <ul style="list-style-type: none"> <li>Κανονική ποιότητα (Μικρό μέγεθος αρχείου)</li> <li>Υψηλή ποιότητα (Μεγάλο μέγεθος αρχείου)</li> <li>Πολύ υψηλή ποιότητα (Πολύ μεγάλο μέγεθος αρχείου)</li> </ul>

Μέγιστη περιοχή σάρωσης	A3/297 x 420 mm
Μορφές αρχείων	TIFF 6,0 με G3 MH, G4 MMR, MRC ή JPEG συμπίεση (μία σελίδα ή πολλές) PDF (image only μόνο G3 MH, G4 MMR, JPEG or JBIG2 συμπίεση), PDF/A, XPS, Searchable PDF, PDF/A και XPS Linearised PDF
<b>Σάρωση σε Email (διαθέσιμο μόνο στα Copier / Printer / Scanner)</b>	
Δυνατότητες	Σάρωση σε e-mail (καταχώρηση διεύθυνσης με πληκτρολόγηση ή από κατάλογο) (Exchange/Notes/LDAP), αναζήτηση διεύθυνσης (εσωτερικός κατάλογος διευθύνσεων ή δημόσιος κατάλογος διευθύνσεων – μέχρι 128 παραλήπτες)
Πρωτόκολλο δικτύου	SMTP MIME encoded
Λειτουργίες σάρωσης	Υπογραφές email (6 γραμμές, κάθε μία μέγιστου μήκους 128 χαρακτήρων), βασικό μήνυμα email (ρυθμίζεται από το χρήστη), επιλογές σελίδας επιβεβαίωσης email CWIS
<b>Σάρωση σε δίκτυο (διαθέσιμη μόνο στα Copier / Printer / Scanner)</b>	
Δυνατότητες	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Επιτρέπει την εύκολη δημιουργία και επεξεργασία ρών εργασίας δικτυακής σάρωσης στη συσκευή (πρότυπα προορισμού) μέσω CentreWare Internet Services</li> <li>• Το Scan to Home εμφανίζει ένα πρότυπο και δρομολογείται στο directory του χρήστη μόλις εκείνος εισαγάγει το αναγνωριστικό του</li> <li>• Σάρωση σε αρχείο</li> <li>• Σάρωση σε διακομιστή δικτύου / κατάλογο</li> <li>• Σάρωση σε θυρίδα<sup>4</sup></li> <li>• Σάρωση σε Windows XP client μέσω Windows Image Acquisition (WIA) ή driver TWAIN που μπορείτε να κατεβάσετε από την τοποθεσία <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> </ul>
Πρωτόκολλο δικτύου	Novell (NCP via IPX/SPX) FTP Microsoft SMB μέσω TCP/IP HTTP/HTTPS
Πεδία διαχείρισης εγγράφων (μεταδεδομένα)	<p>Λειτουργίες διαθέσιμες μόνο σε πρότυπα δικτυακής σάρωσης σε αρχείο:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-6 πεδία μεταδεδομένων με δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη ανά πρότυπο δικτυακής σάρωσης σε αρχείο και απεριόριστα πεδία εντός του προτύπου</li> <li>• Τα πεδία μεταδεδομένων περιλαμβάνουν το όνομα του πεδίου, που εμφανίζεται ή όχι στο περιβάλλον εργασίας του χρήστη, την προεπιλεγμένη τιμή και άλλες ρυθμίσεις</li> </ul> <p>Εμφάνιση των προσαρμοσμένων πεδίων στο περιβάλλον εργασίας χρήστη Εισαγωγή μεταβλητών δεδομένων για εξατομίκευση εκτύπωσης με το εικονικό πληκτρολόγιο της συσκευής Κοινή χρήση προτύπων σάρωσης μεταξύ WorkCentre μέσω αντιγραφής των ρυθμίσεων συσκευής</p>
Διαχείριση προτύπων σάρωσης	Διαχείριση προτύπων σάρωσης (250 πρότυπα) με CentreWare Internet Services , Επιλογή σελίδας επιβεβαίωσης
Λειτουργίες σάρωσης	Δημιουργία εργασίας για σάρωση σε αρχείο (επιτρέπει ειδικό προγραμματισμό για διαφορετικές σελίδες στο ίδιο έγγραφο – μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένθετα, μεικτή είσοδο από κρύσταλλο εγγράφων και τροφοδοτή εγγράφων), σάρωση διπλής όψης, αυτόματος εντοπισμός μεγέθους εγγράφου, σάρωση πρωτοτύπων διαφορετικών μεγεθών, σάρωση χωρίς περιθώρια.

<sup>4</sup> Τα χαρακτηριστικά, οι συνθέσεις και οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία.

## Σάρωση σε δίκτυο- Λύσεις λογισμικού

Scan to PC Desktop Workgroup Edition SE (προαιρετικά)	<p>Παρέχει απεικόνιση εγγράφων, αρχειοθέτηση, επεξεργασία και εργαλεία διαχείρισης ScanSoft PaperPort SE – λογισμικό προβολής εικόνων και διαχείρισης αρχείων.</p> <p>ScanSoft OmniPage SE – Δυνατότητα για εγκατάσταση desktop/client – λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων και μετατροπής μορφής αρχείων (OCR)</p> <p>Image Retriever – παρέχει πλήρως αυτόματη ανάκτηση των σαρωμένων εικόνων απευθείας από το WorkCentre σε μεμονωμένα desktop</p>
Scan to PC Desktop Workgroup Edition Professional (προαιρετικά)	<p>Παρέχει ενισχυμένη απεικόνιση εγγράφων, αρχειοθέτηση, επεξεργασία και εργαλεία διαχείρισης. ScanSoft PaperPort Professional λογισμικό προβολής εικόνων και διαχείρισης αρχείων.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• πλήρης λειτουργικότητα PDF</li> <li>• Ασφαλής ροή εργασιών PDF όλων των εφαρμογών σάρωσης</li> </ul> <p>ScanSoft OmniPage Pro Office (για εγκατάσταση desktop/client – επαγγελματικό λογισμικό OCR για ψηφιακή αρχειοθέτηση και μετατροπή εγγράφων</p> <p>Image Retriever – παρέχει πλήρως αυτόματη ανάκτηση των σαρωμένων εικόνων απευθείας από το WorkCentre σε μεμονωμένα desktop. Επίσης περιλαμβάνει τη δυνατότητα για ένα email inbox polling.</p>
SMARTsend <sup>4</sup> (προαιρετικά)	<p>Λογισμικό δρομολόγησης εγγράφων βάσει server που υποστηρίζει πολλαπλά πολυλειτουργικά συστήματα με δυνατότητα σάρωσης</p> <p>Επιτρέπει τη μεταφορά, διανομή και δρομολόγηση των σαρωμένων εγγράφων</p> <p>Δημιουργία ροής εργασιών μέσω προγράμματος περιήγησης στο Web (προορισμοί, συσκευές, ιδιότητες εγγράφων – 20 τύποι αρχείων συμπεριλαμβανομένου PDF με δυνατότητα αναζήτησης, ρυθμίσεις ροής εργασίας, σύνοψη ροής εργασίας)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Προορισμοί σάρωσης σε αρχείο: email, φάκελος σε περιβάλλον Microsoft NetWare, δικτυακός φάκελος, FTP, φάκελοι Web σε περιβάλλον Microsoft Exchange 2000, διεύθυνση URL, απομακρυσμένοι εκτυπωτές</li> <li>• Scan to Document Repository Destinations: DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint, Hummingbird DNS, Open Text Livelink, Documentum, Interwoven Work Site</li> </ul> <p>Workflow μέσω της διασύνδεσης χρήστη σάρωσης στη συσκευή (επιλογή προτύπου στο UI της συσκευής), προσθήκη μεταδεδομένων</p>
SMARTsend <sup>4</sup> Professional (προαιρετικά)	<p>Όλα στο SMARTsend, συν:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• προετοιμασία Ροή εργασίας μέσω Paperware (Scan coversheets)</li> <li>• Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) βάσει server</li> <li>• Searchable PDF</li> <li>• Scan to Internet fax file destination</li> <li>• Τεχνολογία TrueMatch</li> </ul>

## Χαρακτηριστικά φαξ

### Επιλογές φαε - Επιλογή αυτόνομου φαξ (επιλογές μίας ή δύο γραμμών)

Συμβατότητα	ITU (CCITT) Group 3
Μνήμη	256 MB (επιλογή ανάμσε σε One Line και Two Line)
Ταχύτητα/Modem	1 ή 2 V.34 modems: 33.600bps. λιγότερο από 4 δευτ ανα μεταφορά , ISDN μέσω third party adapter
Συμπίεση/Ταχύτητα	MH/MR/MMR/JBIG/G3/Super G3

<sup>4</sup> Τα χαρακτηριστικά, οι συνθέσεις και οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία.

Λειτουργίες αποστολής φαξ	<p>Ποιότητα/Ανάλυση</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Τύπος πρωτοτύπου: Κανονικό, κείμενο, ενδιάμεσοι τόνοι, φωτογραφία, ρύθμιση σκουρότητας, καταστολή φόντου</li> <li>• Φαξ από κρύσταλλο πρωτοτύπων, διάφορα μεγέθη ή βιβλιοδετημένο πρωτότυπο/βιβλίο</li> </ul> <p>Αυτόματη αποστολή (μέχρι 5) Έλεγχος γραμμής audio Επιλογές μετάδοσης (αναφορά/κεφαλίδα) Σμίκρυνση/διαχωρισμός μεγάλων αρχείων Εξώφυλλο Μεταχρονολογημένη αποστολή Δημιουργία εργασίας (μέχρι 1.000 εικόνες) Polling</p>
Λειτουργίες λήψης φαξ	<p>Εκτύπωση μίας ή διπλής όψης Με συρραφή ή χωρίς, διάτρηση Λειτουργία εκτύπωσης λήψης – Μη αυτόματο (μέγεθος, περιθώριο, χαρτί, κεφαλίδα)/Αυτόματο Μεταχρονολογημένος αυτόματος τηλεφωνητής Ασφαλής λήψη Αποτροπή λήψης αυτόκλητων (Junk) φαξ</p>
Αναφορές φαξ	<p>Δραστηριότητα Τηλεφωνικός κατάλογος Ομαδικός κατάλογος Επιλογές Εργασίες σε εκκρεμότητα</p>
Θυρίδες φαξ	<p>Μέχρι 100 κωδικούς Poll Remote mailboxes (μέχρι 255 κωδικούς)</p>
Χαρακτηριστικά αυτόματης κλήσης	<p>Γρήγορες κλήσεις</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 (Επιλογή φαξ μίας γραμμής)</li> <li>• 1.000 (Επιλογή φαξ δύο γραμμών)</li> </ul> <p>Ομαδικές κλήσεις</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Έως και 100 ομάδες κλήσης με δυνατότητα έως και 200 αποδεκτών ανά ομάδα (επιλογή μίας γραμμής)</li> <li>• Έως και 200 ομάδες κλήσης με δυνατότητα έως και 400 αποδεκτών ανά ομάδα (επιλογή δύο γραμμών)</li> </ul> <p>Αυτόματη επανάληψη κλήσης</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Έως 14 προσπάθειες Διαστήματα μέχρι 25 λεπτά</li> <li>• Μαζική αποστολή (μέχρι τη χωρητικότητα μνήμης)</li> </ul>
Αναλύσεις	<p>200 x 100 dpi (Τυπική) 200 x 200 dpi (Λεπτομερής) 300 x 300 dpi 200 x 400 dpi 400 x 400 dpi 400 x 600 dpi 600 x 600 dpi (Πολύ λεπτομερής)</p>

## Επιλογές φαξ – LAN Fax με Walkup Fax (προαιρετικά Copier / Printer)

LAN fax με βάση πρόγραμμα οδήγησης για χρήστες Windows και Macintosh (προγράμματα οδήγησης PCL και PS)  
Επιλογές αποδεκτών (προσθήκη αποδέκτη ή προσθήκη από τηλεφωνικό κατάλογο)  
Προσωπικός τηλεφωνικός κατάλογος του χρήστη – μέχρι 1.000 καταχωρήσεις  
Σελίδα επιβεβαίωσης  
Ταχύτητα αποστολής (14,4/33,6kbps ή 4800bps)  
Ώρα αποστολής  
Επιλογές κλήσης (πρόθεμα κλήσης ή πιστωτική κάρτα)  
Εξώφυλλο (προσθήκη σημειώσεων)  
Προτιμήσεις – Τηλεφωνικός κατάλογος (προσωπικό ή κοινόχρηστο LDAP)

## Επιλογές φαξ – Internet Fax Enablement (standard; διαθέσιμα με τα Copier / Printer / Scanner μόνο)

Δυνατότητες	Απευθείας μετάδοση εγγράφων για απομακρυσμένες συσκευές Internet Fax ή e-mail clients (SMTP) Λήψη και αυτόματη εκτύπωση εγγράφων που αποστέλλονται μέσω e-mail από απομακρυσμένες συσκευές Internet Fax ή e-mail client
Μέγιστη περιοχή σάρωσης	A3/297 x 420 mm
Πρόσβαση καταλόγου διευθύνσεων	Εταιρικός κατάλογος διευθύνσεων μέσω LDAPv3 Λήψη καταλόγου διευθύνσεων (μορφή αρχείου διαχωριζόμενο με κόμμα) Εσωτερικός κατάλογος LDAP ή δημόσιος κατάλογος διευθύνσεων
Μορφές αρχείων	TIFF-FX προφίλ S, F με G3 MH ή JPEG συμπίεση PDF (μόνο εικόνα) με G3 MH, G4 MMR ή συμπίεση JPEG n PDF και Multi TIFF
Αναλύσεις	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi
Πρωτόκολλα δικτύου	SMTP POP3 (RFC 1939)
Συμβατότητα	Συμβατότητα με ITU-T T.37
Χαρακτηριστικά	Υπογραφή (δυνατότητα ρύθμισης από το διαχειριστή συστήματος -16 γραμμές η κάθε μία μήκους 128 χαρακτήρων το μέγιστο) Επιβεβαίωση παράδοσης <ul style="list-style-type: none"> <li>• Επιλογή παραλαβής email</li> <li>• Επιλογή απάντησης επιβεβαίωσης</li> <li>• Επιλογή εξώφυλλου</li> <li>• Θέμα (248 χαρακτήρες)</li> <li>• Κυρίως μήνυμα με δυνατότητα ρύθμισης από το χρήστη</li> </ul>

## Επιλογές φαξ – Network Fax Server Enablement (standard; διαθέσιμο στα Copier / Printer / Scanner μόνο)

Δυνατότητες	Παρέχει walk-up faxing και τη λήψη φαξ όταν ενσωματωθεί με τις εφαρμογές του διακομιστή φαξ (ο διακομιστής φαξ και το λογισμικό αγοράζονται ξεχωριστά από τον προμηθευτή). Η ταχύτητα μετάδοσης, ο αριθμός των γραμμών, η συμβατότητα και η συμπίεση εξαρτώνται από τη σύνθεση του διακομιστή φαξ. (μέσω SMTP).
Μέγιστο μέγεθος σάρωσης	A3/297 x 420 mm
Πρωτόκολλα δικτύου	Novell (NCP via IPX/SPX) FTP Microsoft SMB μέσω TCP/IP HTTP/HTTPS

Λειτουργίες αποστολής φαξ	Σάρωση μονής ή διπλής όψεως (έως και A3/297 x 420 mm) Καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου Α Προσθήκη σε κατάλογο αποστολής (50 αριθμοί το μέγιστο) Μεταχρονολογημένη αποστολή (ρύθμιση χρόνου) Επιλογή ανάλυσης (υψηλή, τυπική) Επιλογή ποιότητας εικόνας (κανονικό, κείμενο, ρύθμιση σκουρότητας, φωτογραφία, καταστολή φόντου, επτά επίπεδα αντίθεσης, επτά επίπεδα ευκρίνειας)
Λειτουργίες εκτύπωσης φαξ	Εκτύπωση μονής ή διπλής όψης Ποσότητα Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συρραφής Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σελιδοποίησης Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εκτύπωσης ασφαλείας Επιλογή δίσκου εξόδου για τη μονάδα αποπεράτωσης (επάνω δίσκος ή κύριος δίσκος)
Υποστηριζόμενοι προμηθευτές φαξ δικτύου	πολλοί προμηθευτές, πιστοποιημένοι με το Xerox Alliance Partner Programme. Για λεπτομέρειες επισκεφτείτε το <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>

### Χαρακτηριστικά διαχείρισης συσκευής

#### Χαρακτηριστικά Accounting – Εσωτερικό Auditron

Παρακολούθηση	Χρήση αντιγραφής
Accounting	Μέχρι 2.150 λογαριασμοί χρηστών (User ID), μέχρι 5.925 γενικοί λογαριασμοί (Client), μέχρι 256 ομαδικοί λογαριασμοί (τμήμα)
Χαρακτηριστικά	Εκτύπωση αναφοράς Auditron, δυνατότητα μεταφοράς/λήψης των δεδομένων λογαριασμών και χρήσης μέσω άμεσης σύνδεσης με λογισμικό βασισμένο σε Microsoft Windows

#### Χαρακτηριστικά Accounting– Xerox Standard Accounting (στάνταρ με το Copier / Printer και το Copier / Printer / Scanner)

Παρακολούθηση	Χρήση αντιγραφής, εκτύπωσης, φαξ και σάρωσης
Accounting	Μέχρι 2.500 λογαριασμοί χρηστών (User ID), μέχρι 500 γενικοί λογαριασμοί (Client), μέχρι 500 ομαδικοί λογαριασμοί (τμήμα)
Χαρακτηριστικά	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μέσω του web UI ή των εργαλείων GUI, ο χρήστης admin μπορεί να διαχειριστεί τη λειτουργία απομακρυσμένα μέσω του web UI, υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε αρχείο CSV, ο χρήστης πρέπει να εισαγάγει το XSA ID στο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης όταν υποβάλει εργασία εκτύπωσης, το ίδιο για την εκτύπωση ασφαλείας.  Xerox Standard Accounting μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μια εξωτερική συσκευή μέσω FDI (πχ). Coin Op ή Card Reader

#### Χαρακτηριστικά Accounting– Network Accounting Kit (προαιρετικά)

Ενισχυμένο network accounting με δεδομένα στο λεπτό για τη χρήση του WorkCentre . Έλεγχος και διαχείριση , παρακολούθηση της χρήσης των λειτουργιών της συσκευής . Ποικίλες επιλογές διαθέσιμες μέσω των Xerox Alliance Partner λύσεων. Για λεπτομέρειες επισκεφτείτε το [www.xerox.com](http://www.xerox.com).  
Οι βελτιώσεις ασφαλείας παρέχονται με πρόσθετη υποστήριξη πρωτοκόλλου HTTPS  
Για το WorkCentre απαιτείται έλεγχος ταυτότητας από server τρίτου κατασκευαστή ώστε να είναι δυνατή η χρήση μεγαλύτερων βάσεων δεδομένων χρηστών και λογαριασμών

## Security – δείτε τη συμπληρωματική μπροσούρα για λεπτομέρειες

Έλεγχος ταυτότητας	Ασφαλής σύνδεση στη συσκευή με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης δικτύου Υποστηρίζει Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003) Novell over IP/IPX (Novell NetWare 4.x/5.x/6.x) LDAP Ασφαλής πρόσβαση
Χαρακτηριστικά	802,1x Compliant IPv6 Ready (Phase 2) Disk Image Overwrite – Immediate, On Demand, Scheduled HTTPS (SSL) SNMP V3 IPSec Έλεγχος ταυτότητας δικτύου Προστασία της συσκευής με κωδικό πρόσβασης Εφαρμογή φίλτρων IP Αρχείο καταγραφής ελέγχων (Audit Log) Full Disk Encryption Λειτουργίες ασφαλούς εκτύπωσης Ασφάλεια φαξ Image Overwrite (Immediate, On Demand and Scheduling)
Common Criteria Certification	Common Criteria Certification Common Criteria Certification παρέχει ανεξάρτητη, αντικειμενική αξιολόγηση της αξιοπιστίας της ποιότητας και της εμπιστοσύνης σε προϊόντα IT . είναι ένα πρότυπο στο οποίο οι πελάτες μπορούν να βασιστούν για ενημερωθούν και να αποφασίσουν για τις προμήθειες σε IT.

## Σύστημα Xerox Secure Access Unified ID.

Το σύστημα ασφαλούς πρόσβασης Secure Access Unified ID παρέχει ένα ενισχυμένο επίπεδο ασφαλείας στη συσκευή επιτρέποντας στους χρήστες να μπαίνουν σε ένα πολυλειτουργικό σύστημα Xerox με την κάρτα χρήστη ID card. όταν συνδυάζεται με τη λειτουργία Follow You Print functionality, το Secure Access επιτρέπει την απόρρητη εκτύπωση εργασιών με πρόσβαση από οποιοδήποτε Xerox εκτυπωτή ή πολύ μηχανήμα στο δίκτυο.

## Xerox Extensible Interface Platform (EIP)

Το Xerox EIP λειτουργεί ως πύλη , επιτρέποντας την απλοποίηση των server-based εφαρμογών που εξατομικεύει την εμπειρία χρήστη μέσω της παραμετροποίησης των λειτουργιών στην οθόνη αφής. Αυτές οι εφαρμογές επιτρέπουν απλοποιημένες αλληλεπιδράσεις του χρήστη με το πολυλειτουργικό σύστημα. Για παράδειγμα, συνδυασμένο με την προαιρετική λύση SMARTsend, μπορείτε να ρυθμίσετε ψηφιακή αποθήκευση εφαρμογών ώστε να εκτυπώνετε άμεσα τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα έγγραφα.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανήματος

### Μηνιαίος κύκλος εργασιών

5632 – μέχρι 125.000 σελίδες  
5638 – μέχρι 150.000 σελίδες  
5645 – μέχρι 175.000 σελίδες  
5655 – μέχρι 200.000 σελίδες

### Βασική σύνθεση <sup>4</sup>

WorkCentre με Platen, Two Trays και Stand (5632 μόνο)  
WorkCentre με DADF, Two Trays και Stand (5632, 5638, 5645 μόνο)  
WorkCentre με DADF, Two Trays, Stand και High Capacity Tandem Tray

<sup>4</sup> Τα χαρακτηριστικά, οι συνθέσεις και οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία.



## Επιλογές Accessory <sup>4</sup>

Copier	<p>Walkup Fax: Μία γραμμή και δύο γραμμές                  High Capacity Tandem Tray                  High Capacity Feeder                  προαιρετικά A4 Short Edge Kit για High Capacity Feeder                  προαιρετικά A3 Short Edge Kit για High Capacity Feeder                  Offset Catch Tray (OCT)                  Basic Office Finisher (διαθέσιμο στα 5632/5638/5645)                  Office Finisher                  High Volume Finisher (διαθέσιμο στο 5655 μόνο)                  High Volume Finisher με Booklet Maker (διαθέσιμο στο 5655 μόνο)                  High Volume Finisher με Booklet Maker with Z-Fold / C-Fold unit και Post Process Inserter (διαθέσιμο στα 5655 μόνο)                  Βοηθητικό συρραπτικό                  Διάτρηση (με Office Finisher και High Volume Finishers – βλ. τις επιλογές εξόδου για λεπτομέρειες)                  Envelope Tray Kit (στη θέση του δίσκου 2 256 Μνήμη προ-σελιδοποίησης (EPC) 256 MB)                  Διασύνδεση εξωτερικής συσκευής (FDI)                  Xerox Copier Assistant (XCA) (UK μόνο)                  Upgrade Kit σε Copier/Printer                  Upgrade Kit to Copier/Printer/Scanner (περιλαμβάνει Network Scanning, Scan to Email, Network Server Fax και Internet Fax)</p>
φωτοαντιγραφικό / εκτυπωτής	<p>Walkup Fax με LAN Fax: μία γραμμή και δύο γραμμές                  Scan to PC Desktop SE και Professional (διαθέσιμο στο Copier/Printer μόνο)                  Xerox Unicode International Printing Kit                  Ενεργοποίηση για Network Accounting και Xerox Alliance Partner Solutions                  Upgrade Kit σε Copier/Printer/Scanner (περιλαμβάνει Network Scanning, Scan to Email, Network Server Fax και Internet Fax)</p>

## Απαιτήσεις ηλεκτρικής παροχής

110-240 V ονομαστική, 50 Hz, 10 A Σημείωση: Το βοηθητικό συρραπτικό απαιτεί κύκλωμα 15A και 220V

## Κατανάλωση ενέργειας

	5632/5638 Copier	5632/5638 Copier/Printer <sup>5</sup>	5645/5655 Copier	5645/5655 Copier/Printer <sup>5</sup>
Σε λειτουργία	≤ 1080 W	≤ 1130 W	≤ 1180/1280 watts	≤ 1230/1330 watts
Σε κατάσταση αναμονής	≤ 265 W	≤ 305 W	≤ 265 W	≤ 305 W
Σε κατάσταση χαμηλής ενέργειας	≤ 100 W	≤ 115 W	≤ 100 W	≤ 125 W
Αυτόματη απενεργοποίηση / Κατάσταση αδράνειας	≤ 4 W	≤ 15 W	≤ 4 W	≤ 15 W
Προθέρμανση –έτοιμο για αντιγραφή	≤ 30 δευτερόλεπτα	≤ 30 δευτερόλεπτα	≤ 30 δευτερόλεπτα	≤ 30 δευτερόλεπτα
Έτοιμο για εκτύπωση	Μη διαθέσιμο	≤ 130 δευτερόλεπτα	Μη διαθέσιμο	≤ 130 δευτερόλεπτα
Ανάκαμψη από χαμηλή ισχύ	≤ 9 δευτερόλεπτα	≤ 9 δευτερόλεπτα	≤ 9 δευτερόλεπτα	≤ 9 δευτερόλεπτα

<sup>4</sup> Τα χαρακτηριστικά, οι συνθέσεις και οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία.

<sup>5</sup> με Office Finisher.

## Συνθήκες περιβάλλοντος

Απαιτούμενο εύρος θερμοκρασιών	10° έως 32° C
Απαιτούμενη σχετική υγρασία	10 % έως 85 %

## Βάρη και διαστάσεις (Copier)

	Πλάτος <sup>6</sup>	Βάθος	Ύψος	Βάρος <sup>7</sup>
Σύνθεση με OCT	955 mm	650 mm	1.010 mm 1.140 mm	Platen <sup>8</sup> /HCTT 101 kg DADF/HCTT 120 kg
Με Basic Office Finisher	1.214 mm	650 mm	1.010 mm 1.140 mm	Platen/HCTT 124 kg DADF/HCTT 143 kg
Με Office Finisher	1.214 mm	650 mm	1.010 mm 1.140 mm	Platen/HCTT 128 kg DADF/HCTT 148 kg
Με High Volume Finisher (5655 μόνο)	1.650 mm	650 mm	1.140 mm	DADF/HCTT/HVF 191 kg
Με High Volume Finisher με Booklet Maker (5645/5655 μόνο)	1.670 mm	650 mm	1.180 mm	DADF/HCTT/HVFBM 218 kg
Με High Volume Finisher με C/Z Folder και Post Process Inserter (5655 Only)	2.030 mm	650 mm	1.180 mm	DADF/HCTT/HVFBM/PPI 249 kg
Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας	389 mm	510 mm	575 mm	30 kg

## Βάρη και διαστάσεις (Copier / Printer)

	Πλάτος <sup>6</sup>	Βάθος	Ύψος	Βάρος <sup>7</sup>
Σύνθεση με DADF και OCT	1.240 mm	650 mm	1.140 mm	123 kg
Με DADF και Basic Office Finisher	1.499 mm	650 mm	1.140 mm	146 kg
Με DADF και Office Finisher	1.499 mm	650 mm	1.140 mm	150 kg
Με High Volume Finisher (5655 μόνο)	1.935 mm	650 mm	1.140 mm	194 kg
Με High Volume Finisher με Booklet Maker (5645/5655 μόνο)	1.955 mm	650 mm	1.180 mm	221 kg
Με High Volume Finisher με C/Z Folder και Post Process Inserter (5655 Only)	2.315 mm	650 mm	1.180 mm	252 kg
Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας	389 mm	510 mm	575 mm	30 kg

<sup>6</sup> Bypass Tray closed.

<sup>7</sup> τα βάρη δε περιλαμβάνουν Shelf (1,36 kg).

<sup>8</sup> διαθέσιμο μόνο στο 5632.

## Επίπεδα θορύβου<sup>9</sup>

	5632/5638 Copier	5645 Copier	5655 Copier	5632/5638 Copier/Printer	5645/5655 Copier/Printer
Standby dB (A) SPL	32	35	35	32	35
Run Continuous dB (A) SPL	45	56	56	58	59
Run Impulse dB (A) L SPL	57	59	61	61	63

## Πιστοποιήσεις

Συμβατότητα με FCC Class A (ΗΠΑ), συμβατότητα με DOC Class A (Καναδάς)  
 89/336/ΕΟΚ (Ευρώπη)  
 Πιστοποίηση κατά UL (UL 1950, Third Edition)  
 Πιστοποίηση κατά CB (IEC 60950/EN 60950)  
 73/23/ΕΟΚ (Ευρώπη)  
 95/5/ΕΟΚ (Ευρώπη)  
 Energy Star<sup>10</sup>

## Αναλώσιμα

Περιγραφή	Κωδικός προϊόντος	ανά συσκευασία	Αναμενόμενη απόδοση
Κασέτα γραφίτη	006R1046	2	> 32.000 με 6 % περιοχή κάλυψης ανά φιάλη
Waste Toner Bottle (με κάθε toner cartridge box)	008R12896	1	100.000
Staple Cartridge / Pack (για Basic Office Finisher)	108R00535	3 cartridges	3.000 ανά κασέτα (9.000 συρραπτικά)
Staple Cartridge (for Office Finisher)	108R00493	3	5.000 ανά κασέτα (15.000 συρραπτικά)
Staple Cartridge (for High Volume Finisher with Booklet Maker – saddle-stitch stapling)	008R12897	8 (4 x 2)	2.000 ανά κασέτα (16.000 συρραπτικά)
Staple Cartridge (για Convenience Stapler)	008R12964	1	5.000 ανά κασέτα
• Πλήρης κασέτα • Ανταλλακτική κασέτα	008R12941	3	5.000 ανά κασέτα (15.000 συρραπτικά)
Staple Cartridge (για High Volume Finisher και High Volume Finisher με Booklet Maker)	008R12912	1	5.000 ανά κασέτα
Staple Cartridge (για High Volume Finisher και High Volume Finisher με Booklet Maker)	008R12898	3	5.000 ανά κασέτα (15.000 συρραπτικά)

<sup>9</sup> τα επίπεδα θορύβου που αναφέρονται είναι “να μην υπερβαίνουν. τα πραγματικά επίπεδα θορύβου είναι χαμηλότερα.

<sup>10</sup> δεν περιλαμβάνει τη σύνθεση Copier-Only του WorkCentre 5632 και 5638.

## Smart Kits

Περιγραφή	Κωδικός προϊόντος	ανά συσκευασία	Αναμενόμενη απόδοση
Μονάδα φούρνου (περιλαμβάνει φίλτρο για όζον)	109R00751	1	400.000
Ξηρογραφική μονάδα (5632/5638)	113R00608	1	200.000
Ξηρογραφική μονάδα (5645/5655)	113R00674	1	400.000
Ξηρογραφική μονάδα – Sold (5632/5638)	113R00607	1	400.000
Ξηρογραφική μονάδα – Sold (5645/5655)	113R00673	1	400.000
Document Handler Feeder Rolls (5632/5638)	113R00717	1	150.000 τροφοδοσίες
Document Handler Feeder Rolls (5645/5655)	113R00718	1	150.000 τροφοδοσίες



Μόνο για εκδόσεις των 5632/5638/5645/5655 με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο

